



Procurement Department جامعة آل البيت
AL al-BAYT UNIVERSITY

دائرة الشراء

الموافق: /أيلول/2026

التاريخ: /ربيع الثاني/1448هـ

لجنة شراء الاشغال والخدمات الفنية الرئيسية

رقم العطاء	(2026/6)
موضوع العطاء	مشروع انشاء مبنى كلية التمريض/ المرحلة الثانية في الجامعة (منحة من الصندوق السعودي للتنمية)
رقم قرار الإحالة	(2026/9).
القيمة الإجمالية للعطاء	المجموع الكلي غير شامل الضرائب والرسوم . (1417759.022) مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ديناراً أردنياً واثنان وعشرون فلساً فقط لا غير .
	قيمة الضرائب والرسوم(4%) (59073.293) تسعة وخمسون ألفاً وثلاثة وسبعون ديناراً أردنياً ومائتان وثلاثة وتسعون فلساً فقط لا غير
	المجموع الكلي شامل جميع الضرائب والرسوم (1476832.315) مليون وأربعمائة وستة و سبعون ألف و ثمانمائة و اثنان و ثلاثون دينار أردني و ثلاثمائة و خمسة عشر فلسا .
	افضلية بعد الائتلاف (10%) لغايات المقارنة فقط (1329149.084) مليون وثلاثمائة و تسعة و عشرون ألف و مائة و تسعة وأربعون دينار أردني ديناراً واربعة وثمانون فلسا .
الجهة المعنية بالعطاء	دائرة الهندسة.
رقم الحجز المالي	(2024-10937)
جهة التمويل	الصندوق السعودي للتنمية . "لا يتحمل الصندوق السعودي للتنمية أي ضرائب أو رسوم، حالية كانت أو مستقبلية، تترتب على هذا العقد أو تنشأ بموجبه".

العروض التي وردت بشأن هذا العطاء

ت	اسم الشركة	الرقم الوطني للمنشأة	هاتف	فاكس
1	مؤسسة جراسيا للمقاولات.	200010505	0795743241	--
2	شركة محمد موسى جيو سي وشركاه.	200058758	0790994761	--
3	شركة المجموعة الفنية للهندسة والصيانة.	200020360	0795312887	--
4	شركة عبد المجيد عفانه وشركاه للمقاولات.	200019633	0795885670	--
5	ائتلاف شركة ابناء ثلجي النمري/ مؤسسة نمر للمقاولات ومؤسسة جابر علي مشيب القحطاني للمقاولات.	200000059	0796004542	--
6	ائتلاف شركة محمد السيد احمد وشركاه وشركة روزنة المباني للمقاولات.	200016374	0796991166	--
7	مؤسسة زياد الحجاج للمقاولات الإنشائية.	101031749	0777909565	--
8	شركة الطليعة للمقاولات.	200012508	0799692398	--

لجنة شراء الأشغال والخدمات الفنية الرئيسية

رقم القرار: (2026/--).

رقم الجلسة: (2026/ 16).

تاريخ الجلسة: 2026/6/--.

مضمون القرار

قررت لجنة شراء الأشغال والخدمات الفنية الرئيسية، وبناءً على الرأي الفني، الموافقة على إحالة العطاء رقم (2026/6) مشروع انشاء مبنى كلية التمريض/ المرحلة الثانية في الجامعة. مبدئياً على السادة ائتلاف شركة ابناء ثلجي النمري/ مؤسسة نمر للمقاولات ومؤسسة جابر علي مشبب القحطاني للمقاولات. وقيمة اجمالية مقدارها (1476832.315) مليون وأربعمائة و ستة و سبعون ألف و ثمانمائة و اثنان و ثلاثون دينار أردني و ثلاثمائة و خمسة عشر فلس، شاملا كافة الرسوم والضرائب والضريبة العامة على المبيعات، وحسب الاتي:

اسم الشركة	قيمة العقد المقبولة	سبب الاحالة
ائتلاف شركة ابناء ثلجي النمري/ مؤسسة نمر للمقاولات ومؤسسة جابر علي مشبب القحطاني للمقاولات.	(1417759.022) مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ديناراً أردنياً واثنان وعشرون فلساً فقط لا غير. <u>غير شامل الضرائب والرسوم</u>	أرخص المطابق (بأفضلية الائتلاف) (بنسبة 10%)
	(1476832.315) مليون وأربعمائة وستة و سبعون ألف و ثمانمائة و اثنان و ثلاثون دينار أردني و ثلاثمائة و خمسة عشر فلسا. <u>شامل جميع الضرائب والرسوم</u>	
المجموع النهائي: (1476832.315) مليون و أربعمائة و ستة و سبعون ألف و ثمانمائة و اثنان و ثلاثون دينار أردني و ثلاثمائة و خمسة عشر فلس، شاملا كافة الرسوم والضرائب والضريبة العامة على المبيعات.		

الاعمال المدنية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الاجمالي
	الاعمال الهيكلية أسفل منسوب بلاط الطابق الارضي				
1/2	أعمال حفريات من كل نوع من الباب الثاني مع عمل الطم على طبقات على أن تكون درجة الدمك لا تقل عن 95%				
أ	للأساسات وقواعد الأعمدة والزنانير للمباني و الأعمال الخارجية	م3	2715	5	13575
ب	لتسوية الموقع للمبنى و الأعمال الخارجية شاملا إزالة كافة تشطيبات الموقع العام من أرضيات إسفلتية	م3	225	5	1125
				0	14700
2/2	توريد و فرد فرشيات حصوية بيس كورس صنف أ , بحيث قوة الدك للبيس كورس بعد الدحل لا تقل عن 97% حسب تجربة بروكتر المعدلة Field Density Test T 180 مع جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات، سماكة 20 سم بعد الدحل.	م2	1530	2.75	4207.5
2/3	توريد طم من خارج الموقع (للمبنى والأعمال الخارجية) في حالة عدم كفاية أو صلاحية ناتج الحفر أو تعذر تحسينه على أن تدك على طبقات كل طبقة سماكة 20 سم بواسطة مداخل هزاة ميكانيكية	م3	2390	2	4780
2/4	تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 35 ذات مقاومة مميزة 35 نيوتن/ملم2 بحيث لا تقل قوة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 35 نيوتن/ملم2			0	
	لقواعد الأعمدة والأساسات ورقاب الأعمدة وتعالى الجدران الخرسانية	م3	600	110	66000
				0	74987.5
2/5	تقديم وصب خرسانة عادية درجة 18 ذات مقاومة مميزة 18 نيوتن/ملم2 بحيث لا تقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 18 نيوتن/ملم2 بعد	م3	100	75	7500
2/6	تقديم وتوريد الخرسانة المسلحة درجة 25 ذات مقاومة مميزة 25 نيوتن/ملم2 بحيث لا تقل قوة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 25 نيوتن/ملم2	م2	1530	12	18360
2/7	تقديم وتركيب حديد مبروم عالي المقاومة للتشد "High Tensile Steel Grade (60)" من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة	طن	90	800	72000
				0	97860
2/8	تقديم وتركيب ألواح عازلة من لفات النايلون (Polyethylene) أسفل الأرضيات المسلحة وحيثما يلزم بسماكة لا تقل عن (500 ميكرون)	م2	1530	2	3060
2/9	توريد وعمل دهان اسفلتي بارد من طبقتين وجهين متعامدين	م2	3135	1	3135
2/10	توريد وتقديم وتركيب الألواح البلاستيكية الكرتونية (البولي بروبيلين) -كارتونا كحماية للعزل	م2	3135	3	9405
				0	15600
				0	203147.5
	الاعمال الهيكلية فوق منسوب بلاط الطابق الارضي				
				0	

3/1	تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 35 ذات مقاومة مميزة 35 نيوتن/ملم ² بحيث لا تقل قوة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 35 نيوتن/ملم ²	0			
أ	للعتدات والجسور والأدراج والتساوين والبروزات المعمارية وحيثما يلزم	114	825	3م	94050
3/2	تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 40 ذات مقاومة مميزة 40 نيوتن/ملم ² بحيث لا يقل قوة كسر للمكعبات الخرسانية عن 40 نيوتن/ملم ²	0			
أ	للأعمدة والجدران وحيثما يلزم	120	215	3م	25800
3/3	تقديم وتركيب حديد مبروم عالي المقاومة للشد "High Tensile Steel Grade (60)" من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة	800	175	طن	140000
		0			259850
3/4	تقديم وتركيب طوب خرساني مفرغ للعتدات (البلوك الخرساني للأسقف/عادي)	0			
أ	قياس (20) 28x36/40 سم.	1	17300	عدد	17300
3/5	تقديم وتركيب جبه حجرية صنف أ خال من العيوب مبروم الحافة من حجر صلب قاسي خال من العيوب الحجرية	18	300	م.ط	5400
3/6	تقديم وبناء جدران طوب خرساني من الصنف العادي	0			
أ	سماكة (10 سم) مفرغ.	8	1755	2م	14040
ب	سماكة (15 سم) مفرغ.	10	640	2م	6400
ج	سماكة (15 سم) مصمت	15	160	2م	2400
د	سماكة (7 سم) مفرغ	10	35	2م	350
		0			45890
3/7	تقديم وتركيب وبناء مداميك للواجهات صنف (أ) وسماكته لا تقل عن (5 سم)	58	1290	2م	74820
3/8	تقديم وتركيب جدران حجر تلبيس للواجهات الخارجية على جدران الخرسانية المسلحة , صنف أ ومتجانس الألوان ما أمكن بسماكة لا تقل عن 5 سم جدران تلبيس بالحجر خال من العيوب	0			
أ	قصة منشأر بسماكة 5 سم وبمداميك ارتفاع (26) سم وذلك للأعمدة الجسور الخرسانية الساقطة والجدران الخرسانية والعتدات	50	1180	2م	59000
		0			133820
		0			439560
		0			
أعمال القفصارة					
4/1	تقديم وعمل قفصارة من مونة الإسمنت والرمل بنسبة 2:1 للوجه الأول ونسبة 4:1 للوجهين الآخرين مضافاً إليها مادة مميلة	0			
أ	قفصارة داخلية ثلاثة وجوه	6	7000	2م	42000
ب	قفصارة خارجية	6	345	2م	2070
4/2	تقديم وعمل دهان خارجي مقاوم للعوامل الجوية بلاستيكي شاملاً وجه التأسيس والتفقيد بالمعجونة	3.5	345	2م	1207.5
		0			45277.5
		0			45277.5
أعمال البلاط و الأرضيات					
		0			

5/1	تقديم و تركيب بلاط بورسلان Bla وبسماكة لا تقل عن 9 ملم، مقاوم للإنزلاق وبالألوان المطلوبة للأرضيات	0			
أ	60*120سم	20	1680	2م	33600
ب	40*40سم	20	355	2م	7100
ج	60*60سم	20	200	2م	4000
5/2	تقديم و تركيب بلاط موزاييك كسر رخام أردني Terrazzo أسفل أرضيات ال PVC والسجاد	12	320	2م	3840
		0			48540
5/3	تقديم و تركيب بلاط سيراميك للجدران BIII بسماكة لا تقل عن 6 ملم	18	660	2م	11880
5/4	تقديم و تركيب أرضيات لدنة من pvc roll صنف (أ)، وممانعة للترحلل ومقاومة للأحماض، عازلة صوت بحيث لا يقل معامل العزل الصوتي عن 13 DB ومقاومة للخدش والتشقق بسماكة 2 ملم من النوعية المتجانسة homogeneous، رولات سماكة 2 ملم	25	320	2م	8000
		0			19880
5/5	تقديم و تركيب جرانيت لبسطات الأدراج الداخلية	40	60	2م	2400
5/6	تقديم و تركيب كسوات جرانيت لشواطئ الأدراج داخل المبنى الدعسة سماكة (3) سم والمرأة سماكة (2) سم	35	225	م.ط	7875
5/7	تقديم و تركيب نعل بلاط (بانيل) جرانيت من نفس النوع المستعمل	0			
1	بانيل جرانيت إرتفاع 10 سم حسب المخططات والمونة من الإسمنت الأبيض لبسطات الأدراج	4	115	م.ط	460
2	موازي لأنوف الدرج بارتفاع 10-15 سم	15	45	م.ط	675
5/8	تقديم و تركيب بانيل pvc بانيل الرخام بارتفاع 10 سم وذلك لتثبيت بانيل ال pvc عليه , ارتفاع (10) سم، سماكة (2) ملم.	15	195	م.ط	2925
		0			14335
5/9	تقديم و تركيب بانيل بورسلان سماكة لا تقل عن 9 ملم وبارتفاع 10 سم من نفس نوع الأرضيات	3.5	1625	2م	5687.5
5/10	تقديم و تركيب تصفيح وبراطيش للشبابيك و تصويينة الدرج والجبه والعتبات من الجرانيت	0			
أ	لبراطيش الشبابيك والعتبات سماكة 3 سم	45	90	2م	4050
ب	تصفيح للرفعة في منطقة Double Volume بحيث تكون على شكل (L-shape)، سماكة 3 سم	75	15	2م	1125
5/11	تقديم و تركيب نعل بلاط (بانيل) رخام	0			
	بانيل رخام إرتفاع 10 سم حسب المخططات والمونة من الإسمنت الأبيض	5	40	2م	200
5/12	تقديم و تركيب كسوات بورسلان للأدراج داخل المبنى بسماكة لا تقل عن 9 ملم	100	5	2م	500
		0			11562.5
		0			94317.5
	أعمال المنجور	0			

6/1	تقديم وتركيب أبواب منجور داخلية الدرف كبس سويد سماكة صافية 4.5 سم	م2	200	150	30000
6/2	كاليند السابق ولكن تقديم وتركيب أبواب منجور لحمام ذوي الاحتياجات الخاصة	م2	5	160	800
				0	30800
6/3	توريد وتركيب خزائن سفلية للبو فيه من خشب اللاتيه سماكة 18 ملم مع عمل قشاطر زان مقطع (20 X20) ملم للرفوف والأبواب والظهر مع تلبيس الأبواب والجوانب والرفوف والقواطع الداخلية والظهر وواجهة الأدراج والخزائن على الوجهين hard pvc بسماكة لا تقل عن 0.9 ملم من أجود الأصناف			0	
	عمق (60) سم، ارتفاع (100) سم.	م.ط	10	190	1900
6/4	تقديم وتركيب ألواح كتابة أبيض من الخشب المضغوط (MDF) بسماكة 11 ملم ملين من الأمام بصاج بسماكة لا تقل عن 0.4 ملم مطلي بمادة سيراميك (بورسلان) ومن الخلف بورق الألمنيوم للعزل من الرطوبة والإطار من الألمنيوم 25*19 ملم بالإضافة إلى علاقات للوح وحماله للأقلام من الألمنيوم عرض 7 سم ولكامل طول اللوح،			0	
أ	قياس (1.35*3.20) م وذلك للغرف التدريسية والمختبرات	عدد	16	310	4960
ب	قياس (1.35*2.20) م وذلك للغرف التدريسية	عدد	2	290	580
				0	7440
6/5	توريد وتركيب خزائن سفلية ضمن المختبرات من خشب اللاتيه سماكة 18 ملم مع عمل قشاطر زان مقطع (20 X20) ملم للرفوف والأبواب والظهر مع تلبيس الأبواب والجوانب والرفوف والقواطع الداخلية والظهر وواجهة الأدراج والخزائن على الوجهين hard pvc بسماكة لا تقل عن 0.9 ملم من أجود الأصناف			0	
	عمق (75) سم، ارتفاع (100) سم.	م.ط	10	200	2000
6/6	تقديم وتركيب مرآيا صنف أ من أجود الأنواع خالي من التموج للوحدات الصحية Clear White Mirror (0.9*0.7)	عدد	26	80	2080
				0	4080
				0	42320
				0	
الاعمال المعدنية					
7/1	تقديم وتركيب أبواب وشبابيك سحاب أو قلاب أو ثابتة أو درف من الألمنيوم ملون Powder Coated 70 Micron			0	
أ	الزجاج مزدوج سماكة 6 ملم للطبقة الواحدة ((tempered يكون الفاصل بينهما لا يقل عن 12 ملم مع وجود مادة مانعة للتكثف في الفراغ في Double glazed	م2	335	110	36850
				0	36850

7/2	تقديم وتصنيع وتركيب أبواب من تيوبات معدنية 40*80 ملم للعوارض الأفقية والدرف والتصفيح الداخلي من البروفيلات المعدنية مع أو بدون بندات درفة واحدة أو درفتين حسب متطلبات البند 1003 مصفح بصاج سماكة لا تقل عن 1.5 ملم طبقتين على الوجهين	م2	25	150	3750	0
أ	مصفح بصاج سماكة 1.5 ملم على الوجهين لكامل الدرفة حسب المخطط التفصيلي	م2	5	160	800	0
7/3	توريد وتركيب أبواب لوفر من تيوبات معدنية 40*80 ملم للعوارض الأفقية و الدرف و الحلق على الوجهين لكامل الدرفة مع أو بدون بندات درفة واحدة أو درفتين	م2	5	160	800	0
7/4	تقديم وتركيب درابزين من ماسورة معدنية للأدراج الداخلية , قطر (35 ملم) وذلك على تصويئة الأدراج بارتفاع كلي تقريبي 100 سم مثبتة بواسطة براغي roll blug مع مواسير معدنية رأسية قطر 15 ملم، بحيث تكون مثبتة باستخدام فلنجات معدنية دائرية قطر 10 سم وسماكة 3 ملم بحيث يتم تثبيت الفلنجة على المواسير بواسطة اللحام و يتم تثبيت الفلنجة على تصويئة الأدراج باستخدام براغي طول لا يقل عن 8 سم وبينهما مواسير معدنية موازية لتصويئة الدرج قطر 25 ملم حيث تكون المسافة متراوحة ما بين (30-35 سم) ما بين المواسير بحيث تكون (C-C) والسعر يشمل الدهان الحراري وجميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وكذلك عمل القطع الخاصة عند الزوايا وتغيير الاتجاه	م.ط	80	35	2800	0
	أ- للأدراج الداخلية والدراج ضمن الواجهة الخارجية، ارتفاع كلي 100 سم			0	7350	
7/5	صنع وتقديم وتركيب ابواب معدنية مقاومة للحريق على ان تكون مقاوم للحريق لمدة ساعتين على الاقل وبشهادة من جهة مختصة وبحيث لا تقل سماكة الدرفة النهائية عن 4.5 سم مؤلفة من طبقتين من الحديد المزنيق سماكة الطبقة 1.5	م2	25	435	10875	
7/6	توريد وتركيب سلم معدني من مواسير معدنية مقطع 2" للإطار الرئيسي و e16 ملم للمقابض اليدوية بتباعد 30 سم بين المقبض والآخر مثبتة كل منها على الإطار من الجهتين من الداخل بواسطة اللحام والسعر يشمل التثبيت بالجدار باستخدام فلنجات معدنية مربعة 10*10 سم و سماكة 0.5 سم	عدد	2	200	400	
7/8	تقديم وتوريد وتركيب شعار جامعة ال البيت على الواجهة الامامية على أن تتكون من صفائح معدنية من جهتين (Steel sheet) بسماكة 2 ملم المحفورة	عدد	1	800	800	

					بواسطة cnc	
	12075	0				
7/9	600	30	20	م.ط	قديم وتركيب درابزين من مواسير معدنية أمام الواجهات الزجاجية (Structural Curtain Wall) قطر 35 ملم علوي رئيسي ومواسير أفقية بقطر 25 ملم مواسير معدنية رأسية قطر 15 ملم بارتفاع كلي ظاهر 60 سم ، بحيث تكون مثبتة باستخدام فلنجات معدنية دائرية قطر 10 سم وسماكة 3 مل بحيث يتم تثبيت الفلنجة على المواسير بواسطة اللحام ويتم تثبيت الفلنجة على تصويينة باستخدام براغي طول لا يقل عن 8 سم	
7/10	8250	150	55	2م	توريد وتركيب واجهات زجاج خارجية (Structural Curtain Wall/tempered glass) مقطع خاص من انتاج نفس الشركة المصنعة لشبابيك الالمنيوم وتكون المقاطع مناسبة لتحمل طبقات الزجاج والفراغ بينهما.	
7/11	950	95	10	2م	توريد وتركيب أعطية معدنية من إطار معدني مقطع 4*4 سم تتضمن بداخلها شفرات لوفر معدنية بسماكة لا تقل 2 ملم، وذلك لفتحات التهوية ضمن المناور وحيثما يلزم	
	9800	0				
7/12		0			تقديم وتركيب درابزين من ماسورة معدنية للأدراج الداخلية ، قطر (35 ملم) وذلك على تصويينة منطقة double volume بارتفاع كلي تقريبي 80 سم مثبتة بواسطة براغي roll bug مع مواسير معدنية رأسية قطر 15 ملم، بحيث تكون مثبتة باستخدام فلنجات معدنية دائرية قطر 10 سم وسماكة 3 ملم	
	800	32	25	م.ط	منطقة ال Double volume ، ارتفاع كلي 80 سم	
7/13	9660	92	105	2م	تقديم وتركيب قواطع جاهزة للحمامات من ألواح الفينول قاسية SOLID PHENOLIC CORE سماكة 19ملم والحواف مغطاة بالبلاستيك المقوى	
7/14	6250	250	25	2م	تقديم وتركيب ألواح من الالمنيوم المعالج (الألكابوند) لتغليف المظلات الخارجية (من جميع الجهات) امام المبنى بسماكة 4 ملم كلبية مقاومة للرطوبة والحرارة والعوامل الجوية وعازلة للصوت على أن لا تقل سماكة وجه الالمنيوم العلوي عن 0.3 ملم وسماكة السفلي لا تقل عن 0.4 ملم مثبتة ميكانيكيا	
	16710	0				
	82785	0				
		0				
اعمال الدهان و الاسقف المستعارة						

8/1	تقديم وعمل دهان مائي مستحلب املشن (Emulsion/soft sheen) (داخلي مطفي باللون حسب المخططات ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس على ان يكون وجه الأساس مقاوم لقاعدية الباطون للاسقف	2م	165	3	495	0
أ	للجدران	2م	6100	2.25	13725	
8/2	تقديم وتركيب ألواح من الجيبسوم بورد وحسب المخططات سماكة لا تقل عن 12.5 ملم من صناعة معتمدة ومن أجود الأنواع	2م	1040	20	20800	
				0	35020	
8/3	تقديم وتركيب سقف ثانوي (Mineral Fiber Board False Ceiling) من أجود الأنواع قياس 60*60*1.5 سم مع فرزة على المحيط وبحيث يتناسب قياسها مع قياس وحدات الإنارة	2م	1490	13	19370	
8/4	تقديم وتركيب سقف ثانوي مقاوم للرطوبة من بلاطات (Damp proof Mineral Fiber Board False Ceiling) من أجود الأنواع قياس 60*60*1.5 سم مع فرزة وبحيث يتناسب قياسها مع قياس وحدات الإنارة	2م	150	15	2250	
8/5	تقديم وتركيب ألواح اسمنتية cement board وحسب المخططات سماكة لا تقل عن 12.5 ملم	2م	5	50	250	
				0	21870	
				0	56890	
				0		
أعمال السطح و منع الرش و العزل						
9/1	تقديم وصب وعمل مده ميلان للسطح من خرسانه screed to fall حيث تكون سماكة مدة الميلان 5 سم في أخفض نقطة	3م	1485	23	34155	
9/2	تقديم وتركيب طبقة عازلة للأسطح من الرولات الإسفلتية ذات حصيرة بوليستر غير محبوك كثافة لا تقل عن 200 غم/م2 سماكة الرولات 4 ملم ذات وجه مغطى بطبقة من رمل Slated	3م	1485	6.5	9652.5	
				0	43807.5	
9/3	تقديم وصب خرسانة درجة 18 وبقوة كسر 18 نيوتن /ملم2	3م	15	110	1650	
أ	لتغليف أعمدة السطح	2م	10	100	1000	
9/4	تقديم وتركيب غطاء خرساني للمناور من خرسانة مسلحة جاهزة سماكة (10)سم درجة 25 وبقوة كسر صغرى لا تقل عن 25 نيوتن/ملم	م.ط	65	9	585	
9/5	توريد وتركيب حبل الدك (foam rod) قطر لا يقل عن 5 سم لفواصل التمدد وتكون غاطسة بمقدار 4سم عن وجه القصارة او التشطيب بمقدار 20 ملم	م.ط	65	1	65	
9/6	توريد وتركيب وعمل معجونة فواصل من جزأين يمزجا معاً (components polysulphide polymer)لفواصل التمدد فوق حبل الدك تصخ بالفرد وتعالج بحيث يكون وجهها متسطحا مع اعمال					

					القضارة او التشطيب	
9/7	توريد وعمل دهان اسفلتي بارد من طبقتين وجهين متعامدين	م.ط	200	2	400	
					3700	
9/8	توريد وتركيب اغطية المنيوم للفواصل التمدد				0	
1	عرض 69.2 ملم وزن 1.054 كغم/م ط للارضيات وشامل الزوايا	م.ط	10	15	150	
2	عرض 69.2 ملم وزن 1.054 كغم/م ط للجدران والاسقف شامل الزوايا	م.ط	55	13	715	
9/9	توريد وتركيب صفائح مانعة للنش عرض لا يقل عن 15 سم PVC Water Stop With Bult	م.ط	15	10	150	
9/10	تقديم وبناء غطاء خرساني لفواصل التمدد من الخرسانة المسلحة درجة 25 ذات مقاومة مميزة 25 نيوتن /ملم وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 25 نيوتن /ملم	م.ط	15	60	900	
9/11	تقديم وتركيب بولسترين extruded عالي الكثافة 35 كغم/م3 ضمن فواصل التمدد أعلى وأسفل منسوب البلاط	م.ط	100	7	700	
					2615	
					50122.5	
					0	
					0	
					0	
						الاعمال الخارجية
10/1	تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 35 ذات مقاومة مميزة 35 نيوتن/ملم2 بحيث لا تقل قوة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 35 نيوتن/ملم2	م.ط	30	110	3300	
10/2	توريد و فرد فرشيات حصوية بيس كورس صنف أ	م.ط	740	3.15	2331	
					5631	
10/3	تقديم وتركيب ألواح عازلة من لفات النايلون (Polyethylene)أسفل الارضيات المسلحة و الأدراج وحيثما يلزم بسماكة لا تقل عن (500 ميكرون)	م.ط	740	1.25	925	
10/4	تقديم وصب خرسانة عادية درجة 18 ذات مقاومة مميزة 18 نيوتن/ملم2 بحيث لا تقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 18 نيوتن/ملم2				0	
أ-	تحت الأساسات والقواعد للجدران الخارجية وجدران الرمبات بسماكة 10 سم.	م.ط	5	88	440	
10/5	تقديم وتركيب جبه حجرية صنف أ خال من العيوب مبروم الحافة من حجر صلب قاسي خال من العيوب الحجرية	م.ط	50	38	1900	
10/6	تقديم وتوريد الخرسانة المسلحة درجة 25 للمدات الأرضية المسلحة فوق البيس كورس للمساحات المبلطة من بلاط اسمنتي او حجري والرمبات				0	
أ-	سماكة 10 سم	م.ط	740	10	7400	
					10665	
10/7	تقديم وتركيب حديد مبروم عالي المقاومة للشد "High Tensile Steel Grade (60)" من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة	طن	10	800	8000	

10/8	تقديم تركيب بلاط اسمنتي للأرصفت و الساحات حيثما يلزم من خرسانة من خرسانة جاهزة الصنع قياس 40*40*4 سم،	م2	665	13	8645
10/9	تقديم وتركيب بلاط حجري (honed finish) (أ) للساحات وبسطات الادراج الخارجية بعرض 20 سم نخب أول	م2	60	55	3300
				0	19945
10/10	تقديم وتركيب بلاط حجري صنف (أ) لرمبة الإحتياجات الخاصة بعرض 20 سم نخب أول حسب المخططات المرفقة بحيث تكون الدقة مطبة ميكانيكية rough) مع المعالجة بطبقة نهائية لمنع امتصاص الأوساخ والأتربة وبحيث يورد بأطوال محصورة	م2	15	56	840
10/11	تقديم وبناء أدراج حجرية صنف (أ)، الدعسة (5سم) والمرآة (4 سم)	م.ط	60	38	2280
10/12	تقديم وتركيب درابزينات خارجية لرامبة المعاقين من Stainless bar steel قطر 50 ملم , و القياسات الموضحة على المخططات وبارتفاع ظاهر 90 سم،	م.ط	20	58	1160
10/13	تقديم وتركيب أطراف خرسانية صنف أ			0	
أ	قياس 50*30*12/15 سم	م.ط	290	15	4350
				0	8630
10/14	تقديم وتركيب وبناء مداميك للواجهات الحجرية ضمن الموقع العام صنف (أ) وسماكته لا تقل عن (5 سم)	م2	55	55	3025
10/15	توريد وعمل فرشيات حصوية من حصمة متدرجة أو حصمة سيل أو خليط حصوي صنف أ حسب مواصفات الطرق خالي من المواد العضوية وأية شوائب أخرى وجه أول Sub Base سماكة (20) سم و%40 CBR 2 سم بعد الدمك	م2	205	2.75	563.75
				0	3588.75
10/16	توريد وعمل فرشيات Base Coarse بيس كورس وجه ثاني صنف أ سماكة (20) سم بعد الدمك جيداً بواسطة مداخل هزازة ميكانيكية والرش بالماء للحصول على درجة الدمك لا تقل عن 97%	م2	205	2.75	563.75
10/17	توريد ورش زفنة ساخنة وجه تأسيس MC70 أو ما يعادله بمعدل 1.2 كغم/م2 بواسطة الرشاش الأوتوماتيكي Thinner والمحافظة على نظافة السطح حتى الجفاف	م2	205	1.25	256.25
10/18	توريد وعمل خلطة إسفلتية ساخنة والفرش بواسطة الفنتشر حسب المواصفات العامة للطرق للحصول على درجة الدمك لا تقل عن 95% سماكة لا تقل عن 5 سم بعد الدمك جيداً Wearing Course ويجب أن يكون السطح نظيف تماماً	م2	205	8	1640
10/19	تقديم وتركيب نهايات لمواقف السيارات من الاطاريق الخرسانية precast fair face wheel stopper (concret صنف أ) بحيث تكون	م.ط	35	25	875

10/20	تقديم وعمل دهان بعرض 15 سم لتخطيط المواقع (بعدد تقريبي 13 موقف سيارة) و الملاعب ثيرموبلاستيك مع حبوب زجاجية (Paint) على ان يكون ذو خاصية تماسك قوية مع الأرضيات ومقاوم للحك والمسح وينتج عند جفافه دهان ذو نصف لمعة يمنع التصاق الغبار والبقع ومطابقاً للمواصفة 8.12 من مواصفات الطرق على أن يتم الدهان بواسطة الماكينات الخاصة مع كافة ما يلزم حسب المواصفات والمخططات	مقطوع	1	400	400	
					3735	52194.75
						1066614.75

الاعمال الميكانيكية						
1	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مرحاض إفرنجي أرضي (FLOOR MOUNTED) من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس تقريبي 6537×cm ويركب له سيفون بفتحه قياس تقريبي 90 ملم والسعر يشمل التوصيل على مواسير التصريف من UPVC قطر (110) ملم	عدد	24	223	5352	5376
2	تقديم وتركيب وفحص و تشغيل مغاسل نصف عمود الشكل semi-pedestal من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس تقريبي لا يقل عن (57×49) سم وتزويد المغسلة بسيفون PVC(BOTTLE TRAP) متصل بالفانض قطر 32 ملم					

أ	مغسلة مع خلاط كروم نوع gear - type قطر (15) ملم ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة ومن أجود الأنواع وبحيث يحتوي الخلاط على القطعة الخاصة بتوفير المياه وتكون القطعة مطابقه للمواصفات الاردنيه.	عدد	28	170	4760	
3	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مغاسل تسقيط من الفخار المطلي بالصيني الأبيض في المختبرات شكل بيضوي قياس لا يقل عن (57×49) سم وتزويد المغسلة بسيفون PVC (BOTTLE TRAP) متصل بالفانض قطر 32 ملم مع تزويد المغسلة بسلسلة مزينة وسدة و الصباب المناسب	عدد	8	165	1320	
1	مغسلة مع خلاط كروم نوع Gear-type قطر (15) ملم	عدد				
4	تقديم وتركيب و فحص وتشغيل مجلى مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستينلس ستيل) وبسماكة لا تقل عن (0.6) ملم والسيفون PVC (BOTTLE TRAP) قطر 40 ملم متصل بالفانض والصباب المناسب	عدد				
1	مجلى حوض واحد قياس (90×60) سم مع تزويد المجلى بخلاط كروم قطر (15) ملم رقبة طويلة ومن النوع الذي يركب على جسم المجلى ومن أجود الأنواع	عدد	2	280	560	
5	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مصرف أرضي Floor s- drain extension (20x20)cm/ø110mm وغطاء مشبك وبراعي شد للغطاء ومصنوع بالكامل من مادة الستانلس ستيل 304 وبمساحة تصريف صافية (free area) لا تقل عن 25% من مساحة الصرف الكلية.	عدد	24	45	1080	
6	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل نقطة تنظيف (Clean out) من (UPVC) قطر (110)mm السعر يشمل تقديم وتركيب طبة تسليك وتنظيف أرضية (Floor clean out) ذات هيكل وغطاءين (الداخلي مسنن والخارجي مثبت ببراعي) مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل قياس (20×20) سم	عدد	17	35	595	
7	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مصافي لمزاريب مياه الأمطار للسطح مطابقة للمواصفة ASME A112.6.4- 2003 من حديد السكب من النوع الذي يركب في الزاوية	عدد				
1	مصرف مطر قطر 110ملم	عدد	7	190	1330	
2	مصرف مطر قطر 80ملم	عدد	3	170	510	
8	تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل مواسير التصريف والتهوية مواسير مياه الأمطار الأفقية والعمودية داخل المبنى والمصنوعة من مادة weld UPVC-solvent المطابقة للمواصفات الألمانية رقم DIN 8062/8061 والمواصفة DIN 19532	م.ط	350	14	4900	
1	قطر 110 ملم من UPVC PN10 سماكة 5.3 ملم	م.ط				
2	قطر 80 ملم من UPVC PN10 سماكة 3.6 ملم	م.ط	40	12	480	
3	قطر 50 ملم من UPVC PN10 سماكة 2.4 ملم	م.ط	80	8	640	
9	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مواسير تصريف المجاري الخارجية من ال UPVC-Push to fit in rubber	م.ط				
1	قطر 160 ملم من UPVC PN10 سماكة 7.7 ملم	م.ط	200	35	7000	

Page 15 of 34

4						تقديم وتركيب وفحص وتشغيل خزائن توزيع المياه الباردة والساخنة مع الابواب اللازمة درفتين والقطع والفصالات والبراغي و الاقفال و المفاتيح المناسبة وجميعها مصنعة من الستانلس سنيل (304) وبسماكة لا تقل عن 1.4 ملم	
1	عدد	5	250	1250		WDB (600*600*100)	
2	عدد	6	320	1920		WDB (1000*600*100)	
5						تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل كولكترات نحاسية Manifolds shall be made of copper alloy CW617N in accordance with DIN 50930 من أجود الأنواع داخل خزائن توزيع الماء البارد والساخن	
1	عدد	6	180	1080		كولكتر قطر 32 ملم مزود بالفتحات	
2	عدد	16	150	2400		كولكتر قطر 25 ملم مزود بالفتحات	
6						تقديم وتركيب سلندر المياه الساخنة (كيزر) يعمل على الطاقه الكهربائيه ، السلندر مصنوع من طبقتين من الصاج المجلفن سماكة الطبقة الداخليه 2ملم والخارجيه لا تقل عن 1ملم مع العزل بين الطبقتين بمادة الصوف الصخري او الزجاجي أو البولي يورثين الرغوي وبسماكة لا تقل عن 5سم مع دهان الصاج الخارجي بدهان البودره POWDER COATING	
1	عدد	11	145	1595		سخان ماء كهربائي سعة فعلية (50) لتر قدرة كهربائية لا تقل عن 1500 واط	
7						تقديم وتركيب وعمل وبناء وفحص وتشغيل حفرة توصيل أنابيب المياه من الخط الرئيسي بالجامعة لتغذية المبنى	
1	عدد	1	600	600		منهل عميق عند نقطة الربط مع الخط الرئيسي في الجامعة مع تقديم وتركيب وفحص وتشغيل محبس عزل. مع الغطاء المناسب كما في مناهل الصرف الصحي.	
2	عدد	1	600	600		صندوق محابس عند نقطة الربط مع المبنى نفس السابق مع تقديم وتركيب وفحص وتشغيل محبس عزل ومحبس تخفيف الضغط (PRV)	
أعمال التكييف و التهوية							
1						تقديم وتركيب وفحص وتشغيل وموازنة وحدات تكييف (تبريد وتدفئة) من النوع المنفصل AIR COOLED, DIRECT EXPANSION, FULL INVERTER SPLIT AIR CONDITIONING UNIT (WALL OR DUCTED TYPE) لا يقل عن A++ للتبريد	
1	عدد	4	877	3508		وحدة تبريد جدارية (WALL MOUNTED) ذات قدرة تبريد لا تقل عن 5.2 kw (بند اختياري) (تبريد فقط)	
2	عدد	32	550	17600		وحدة تبريد جدارية (WALL MOUNTED) ذات قدرة تبريد لا تقل عن 3.5 kw (بند اختياري) (تبريد وتدفئة)	

3	وحدة تبريد جدارية (WALL MOUNTED ذات قدرة تبريد لا تقل عن 5.2 kw (بند اختياري) (تبريد وتدفئة)	عدد	6	877	5262	
4	وحدة تبريد جدارية (WALL MOUNTED ذات قدرة تبريد لا تقل عن 7.1 kw (بند اختياري) (تبريد وتدفئة)	عدد	2	910	1820	
5	وحدة تبريد جدارية (DUCTED TYPE ذات قدرة تبريد لا تقل عن 11.3 kw (تبريد وتدفئة)	عدد	16	2100	33600	
2	أساليب من آل UPVC وبالأقطار المناسبة للمواسير داخل الجدران إلى السطح وذلك لغايات التوصيل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبالأقطار المناسبة على أن لا تقل عن 80 مم. تنتهي نهايات الأساليب على السطح بكوع فاتح يخرج من التصوينة باتجاه السطح. أساليب من UPVC الخاصة بنظام التكييف	م.ط	200	11	2200	
3	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل وموازنة مراوح شفط تركيب على الحائط EXHAUST WALL FANS من النوع لداسر PROPELLER Type على أن تكون مزودة بالحماية الحرارية والكهربائية اللازمة أو من النوع المحوري AXIAL IMPELLER وحسب القدرات والكميات اللاحقة والمخططات المرفقة					
1	(WALL MOUNTED) قدرة 50 ل/ث EXF-3	عدد	4	100	400	
4	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل وموازنة مراوح شفط IN-LINE FANS من النوع الذي يركب على الدكت على أن تكون مزودة بالحماية الحرارية والكهربائية					
1	(IN-LINE) قدرة 210 ل/ث EXF-1	عدد	4	290	1160	
2	(IN-LINE) قدرة 70 ل/ث EXF-2	عدد	4	165	660	
5	نفس السابق ولكن مراوح تزويد هواء نقي IN-LINE FANS من النوع الذي يركب على الدكت على أن تكون مزودة بالحماية الحرارية والكهربائية					
1	(IN-LINE) قدرة 1150 ل/ث FF-1	عدد	2	890	1780	
6	تقديم وتركيب وفحص وموازنة وتشغيل أقمشة الهواء لنظام التكييف من الصفائح المعدنية المجلفنة وحسب توصيات (SMACNA) وتشمل أقمشة التهوية والعام،					
1	دكت معزول	كغم	2300	5.5	12650	
2	دكت غير معزول	كغم	450	5	2250	
7	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل وموازنة جرلات هواء علامة Exhaust Air Grill مربعة الشكل ومن النوع الذي يركب على الدكت مصنوع من الألمنيوم الثقيل المطلي بالأكسده الكهربائية وسهل الفك والتركيب					
1	قياس (15×15) سم	عدد	32	15	480	

8	تقديم وتركيب وفحص وموازنة ناشرات هواء التزويد مربعة الشكل او مستطيلة الشكل مصنوع من الالمنيوم الثقيل المطلي بالاكسده الكهربائيه وسهل الفك والتركيب دون الحاق اضرار بالجدران او اعمال الزخرفه والسقف وحسب الاحجام والكميات اللاحقه مع التثبيت بصندوق التجميع PLENUM CHAMBER شاملا لبراغي التثبيت والسكك والوصلات المرنة والاطار					
1	قياس (38×38) سم	عدد	16	45	720	
9	تقديم وتركيب وفحص وموازنة ناشرات هواء راجع مربعة الشكل او مستطيلة الشكل مصنوع من الالمنيوم الثقيل المطلي بالاكسده الكهربائيه وسهل الفك والتركيب دون الحاق اضرار بالجدران او اعمال الزخرفه والسقف وحسب الاحجام والكميات اللاحقه مع التثبيت بصندوق التجميع PLENUM CHAMBER شاملا لبراغي التثبيت والسكك والوصلات المرنة والاطار وبحيث يتم ضمان الصيانه والكفاءه وحسن التنفيذ والتشغيل.					
1	قياس (38×38) سم	عدد	16	45	720	
10	تقديم وتركيب وفحص وموازنة لوفرات تزويد هواء نقي جدارية (FAL fresh) air louver with damper مستطيلة الشكل ومن النوع الذي يركب على الجدار مصنوع من الالمنيوم الثقيل المطلي بالاكسده الكهربائيه وسهل الفك والتركيب دون الحاق اضرار بالجدران او اعمال الزخرفه والسقف وحسب الاحجام والكميات اللاحقه شاملا لبراغي التثبيت والسكك والاطار من الخشب وبسماكة لا تقل عن 2 سم					
1	قياس (90×50) سم	عدد	2	170	340	
11	تقديم وتركيب وفحص وموازنة لوفرات طرد هواء عادم جدارية Exhasut air louver (EAL) مستطيلة الشكل ومن النوع الذي يركب على الجدار مصنوع من الالمنيوم الثقيل المطلي بالاكسده الكهربائيه وسهل الفك والتركيب دون الحاق اضرار بالجدران او اعمال الزخرفه والسقف وحسب الاحجام والكميات اللاحقه شاملا لبراغي التثبيت والسكك والاطار من الخشب وبسماكة لا تقل عن 2 سم					
1	قياس (30×25) سم	عدد	4	30	120	
2	قياس (35×40) سم	عدد	4	40	160	
نظام اطفاء الحريق						
1	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل شبكة إطفاء الحريق من مواسير SEAMLESS SCH.40 ACCORDING TO ANSI-ASTM A53 , الخرسانية (20*20*20) سم بوحدة كسر لا تقل عن 20 نيوتن/ملم بعد 28 يوم وبواقع كل 2 متر طولي وعند كل تغير بالاتجاه.					
أ	قطر 32 ملم	م.ط	90	16	1440	
ب	قطر 40 ملم	م.ط	100	17	1700	
ج	قطر 50 ملم	م.ط	25	21	525	528

2	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل كابينة إطفاء حريق كاملة مصنوعة من الستانلس ستيل سماكة لا تقل عن 1.5 ملم والمدهون بالدهان الحراري باللون الاحمر وبأبعاد اسمية (100) 25x90سم ومن النوع الداخل في الجدار / كابينة اطفاء حريق FHC	عدد	6	393	2358		
3	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مضخة إطفاء حريق مطابقة لأحد المواصفات العالمية تعمل على الكهرباء ومقاومة للظروف الجوية وأن لا تقل درجة الحماية لها عن IP54	عدد	1	1250	1250		
4	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل خزان مياه لإطفاء الحريق مصنوع من مادة البولي ايثيلين البكر Virgin Polyethylene لا يقل عن طبقتين ووزن لا يقل عن 40 كغم إذا كان الخزان مصنوعاً بطريقة الصب Rotational molding Process IN 14&accordance with NSF/ ANSI 61- Drinking water System Components . (Type resin) and ASTM . ووزن لا يقل عن 34 كغم						
1	خزان ماء سعة فعلية لا يقل عن 2000 لتر وحجم كلي لا يقل عن 2250 لتر.	عدد	2	145	290		
نظام الغازات الطبية							
1	توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنبوب نحاسي						
أ	قطر 22 ملم	م.ط	20	32	640		
2	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخارج غازات طبية (أوكسجين O2، تفريغ VAC، هواء طبي MA4) تشمل الأعمال توريد وتركيب مخارج غازات طبية نوع BS معتمدة مطابق لمتطلبات المواصفات البريطانية HTM 01-02، مصنوع من مواد عالية الجودة وغير متفاعلة مع الغازات، وغطاء حماية.						
1	مخرج غاز الأوكسجين (O2)	عدد	4	79	316		
2	مخرج تفريغ (VAC)	عدد	4	79	316		
3	مخرج هواء طبي مضغوط (MA4)	عدد	4	79	316		
						0	153589
الاعمال الكهربائية							
1/1	إزالة جميع الأعمال الكهربائية الخاصة بلوحة التوزيع الكهربائية الرئيسية القائمة بجانب المحول الكهربائي القائم بشكل فني سليم وتسليمها الى المالك من خلال محضر استلام رسمي	بالمقطوع	1	800	800		
1/2	تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل الكابلات اللازمة				0		
1	كابل 4X150mm2 Cu/XLPE/SWA/PVC مع كافة ما يلزم من اعمال الحفر والطعم ورمل صويلج والطوب المصمت والشريط	م.ط	100	160	16000		

التحذيري							
2	4X95+1X50 mm2 Cu/XLPE/PVC	م.ط	120	75	9000		
3	5X10 mm2 Cu/XLPE/PVC	م.ط	320	15	4800		
4	5X6 mm2 Cu/XLPE/PVC	م.ط	260	10	2600		
5	3X6 mm2 Cu/XLPE/PVC	م.ط	20	10	200		
6	بند اختياري mm2 Cu/XLPE/AWA/PVC 1630 كيبيل	م.ط	50	185	9250		
					42650	42650	
1/3	تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل الكابل الكهربائي الخاص بتغذية الجهاز الميكانيكي						
1	نقطة تغذية لوحة التحكم الخاصة بمضخات إطفاء الحريق 1- FFP، وتشمل الكيبيل (6) 3X mm2 CU/XLPE/PVC FIRE RATED الكيبيل درجة حرارة 950 °C لمدة ساعتين وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف مع 20 isolator A بدرجة حماية IP65	عدد	1	1250	1250		
2	نقطة تغذية SPLIT WALL MOUNTED باستخدام اسلاك 3X4mm2 CU/PVC/PVC مع ابريز كهربائي مع مفتاح بدرجة حماية IP44 فوق السقف المستعار مع وضع connection unit مباشرة خلف الوحدة الداخلية	عدد	42	60	2520		
3	نقطة تغذية SPLIT WALL MOUNTED باستخدام اسلاك 3X6mm2 CU/PVC/PVC مع A32 ابريز كهربائي مع مفتاح بدرجة حماية IP44 فوق السقف المستعار مع وضع connection unit مباشرة خلف الوحدة الداخلية	عدد	2	75	150		
4	نقطة تغذية DUCTED SPLIT UNIT باستخدام اسلاك 3X6mm CU/PVC/PVC مع 32 isolator A بدرجة حماية IP65 للوحدة الخارجية بلاضافة الى A20 مفتاح ثنائي القطب للوحدة الداخلية مع وضع connection unit مباشرة خلف الوحدة الداخلية	عدد	16	360	5760		
5	نقطة تغذية EWH باستخدام اسلاك 4 mm2 CU/PVC/PVC×3 مع مفتاح 20 امبير ولمبة اشارة مع وضع connection unit مباشرة خلف EWH	عدد	11	60	660		
					10340	52990	
1/4	تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل نقطة إنارة مؤرصة						
1	نقطة داخلية (3) 2.5mm2 CU/PVC/PVC	عدد	520	35	18200		
2	نقطة خارجية باستخدام كوابل (3) 4mm2 CU/XLPE/PVC ومع كل ما يلزم من حفر واعادة ردم وجميع الأعمال المدنية اللازمة	عدد	26	75	1950		

						والمواسير بكافة أنواعها الخ	
		700	50	14	عدد	نقطة تغذية خاصة بمراوح الشغل EXHAUST FAN باستخدام اسلاك (3) X4mm2 CU/PVC/PVC مع كافة ما يلزم من مواسير بكافة أنواعها وعلب اسلاك ومفتاح التشغيل مع اشارة المروحة	3
		150	75	2	عدد	نقطة تغذية خاصة بمراوح التهوية FRESH AIR FAN باستخدام اسلاك (3) X4mm2 CU/PVC/PVC مع كافة ما يلزم من مواسير بكافة أنواعها وعلب اسلاك ومفتاح التشغيل مع مؤقت Timer و اشارة المروحة	4
		2400	50	48	عدد	(بند اختياري Presence Sensor)	5
		800	800	1	عدد	Lighting switch panel	6
	77190	24200					
						تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل مأخذ كهربائية	1/5
		4095	35	117	عدد	مأخذ أحادي A13 مع مفتاح، أحادي الطور (1 فاز)، ذات 3 ثقوب	1
		1960	40	49	عدد	مأخذ مزدوج A13 مع مفتاح ، أحادي الطور (1 فاز)، ذات 3 ثقوب	2
		900	45	20	عدد	مأخذ أحادي A13 مع مفتاح ، IP44 ، أحادي الطور (1 فاز)، ذات 3 ثقوب	3
		320	40	8	عدد	مأخذ مزدوج A13 مع مفتاح، على ارتفاع معين مع لمبة اشارة مغذية من ال UPS ، أحادي الطور (1 فاز)، ذات 3 ثقوب	4
		640	40	16	عدد	مأخذ أحادي سقني A13، أحادي الطور (1 فاز)، ذات 3 ثقوب لجهاز العرض (Projector)	5
		800	200	4	عدد	صندوق أرضي مكون من ثلاث اجزاء (3) COMPARTMENT ويحتوي ابريز مزدوج A13 عدد (1) ، و ابريز حاسوب RJ45 عدد (1)، و ابريز تلفون RJ11 عدد (1)،	6
	85905	8715					
		1400	350	4	عدد	تأسيس وتركيب وفحص و تشغيل وحدات BHU وتحتوي على ابريز مزدوج A13 عدد (1) ، و ابريز حاسوب RJ45 عدد (2)، و ابريز تلفون RJ45 عدد (1)، وتأسيس ماسورة mm25 لنظام نداء الممرضات (ديمو - DIMO NURSE CALL SYSTEM	7
		4800	1200	4	عدد	تقديم وتركيب و فحص وتشغيل وحدات BHU من بروفائلات الالمنيوم المصنع كاملا وبطول لا يقل عن (1.5) متر	8
						تقديم وتركيب وتجريب وتسليم وتشغيل قواطع عزل	1/6
		75	75	1	عدد	40A TPN FOR LIFT, IP65 علما ان الكيبل المغذي له محمل على بند الكوابل	1

		4620	110	42	عدد	بند اختياري A SPN FOR AC OUTDOOR UNITS, IP6520	2
		300	150	2	عدد	بند اختياري A SPN FOR AC OUTDOOR UNITS, IP6532	3
	97100	11195					
						تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل وحدات الإنارة التالية من أجود الأنواع الموجودة في السوق	2/1
		80	40	2	عدد	F1: 22W, LED Moisture resistant luminaire, sealed to IP44 with polyester GRP body and polycarbonate prismatic light controller and secondary diffuser, secured by hinged latches and removable gear tray retained by tool, free clips, 3100lm (efficacy> 100lm/W), lifetime 50000 hours	1
		130	65	2	عدد	F1E: Ditto As Above But With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	2
		9828	42	234	عدد	F2: 30W, 3700lm (efficacy> 100lm/W), LED Recessed ceiling luminaires,metal powder-coated Housing, white Parabolic mirror louvre of highly polished high grade aluminum, IP20, lifetime 50000 hours	3
		4340	70	62	عدد	F2E : Ditto As Above But With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	4
		3150	30	105	عدد	F3: LED Recessed downlight, Recess ring, luminaire housing and cooling element, Rotationally symmetrical reflector made of faceted high-gloss anodised aluminium, 15W, 2100lm (efficacy > 100lm/W), IP20, With transparent safety glass and external control gear, lifetime 50000 hours	5
		1800	60	30	عدد	F3E: Ditto As Above But With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	6
	116428	19328					
		400	50	8	عدد	F4: 24W, Wall Mounted LED Round Bulkhead shape, 2600lm (efficacy > 100lm/W), Decorative Vision and opal Polycarbonate Diffuser, IP65, lifetime 50000 hours	7

		780	60	13	عدد	F5: 28 W, Surface Mounted LED Lighting Fixture, Square Shape, 3000lm (efficacy > 100lm/W), Opal Diffuser, sheet steel Base, powder-coated, anodised aluminum Frame, With Emergency Kit For (3) Hour Duration, IP20, lifetime 50000 hours	8
		385	35	11	عدد	F6: 3W, LED Lighting Fixture Wall/Suspended Mounted Rectangular Shape Slim Type Polycarbonate Body and Diffuser Nickel Cadmium Battery 3 Hours Duration Maintained Type with Suitable Legend With Exit Sign, 350lm (efficacy > 100lm/W), lifetime 50000 hours	9
		100	50	2	عدد	F7: 17W Wall mounted LED light, die cast aluminum body ,opal diffuser with bulk head, 1900lm (efficacy> 100lm/W), IP65, lifetime 50,000 hours.	10
		600	20	30	م.ط	F8: Flexible linear LED continues strip light, 10W/m, 1200lm (efficacy > 100lm/W), the strip is provided with all accessories, or with fixing bridge. wide beam, 4000K, supplied with aluminum profile, and one 24V transformer per strip, IP65, lifetime 50000 hours	11
		800	25	32	عدد	F9: LED Recessed mounted downlight, Recess ring, luminaire housing and cooling element, Rotationally symmetrical reflector made of faceted high-gloss anodised aluminium, 11W, 1300lm (efficacy> 100lm/W), IP44, lifetime 50000 hours	12
		800	50	16	عدد	F9E: Ditto As Above But With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	13
		700	70	10	عدد	F10: LED Wall mounted Projector, adjustable lockable lens allows the beam angle to adjust from 15-50°, Aluminum Body, 38W, 4300lm (efficacy > 100lm/W), IP65, lifetime 50000 hours	14
120993		4565					

		250	50	5	عدد	F11: Decorative LED Wall Mounted Lighting Fixture, Up and Down Lighting Beams, fixing support made in painted extruded aluminum, sanded and transparent glasses and stainless steel screws with a 90mm diameters, 7W, 850lm (efficacy > 100lm/W), 4000K, IP65, lifetime 50000 hours	15
		1500	500	3	عدد	F12: 48W LED DECORATIVE LIGHTING FIXTURE, 56001m (efficacy > 100lm/W), 4000K, Consists of a pole and an optical assembly The optical assembly includes: dark grey painted cast aluminium structure; transparent methacrylate outer screen lit by a ring of cool white indicator LEDs; hot galvanised steel with powder paint coating ON 6 METER HEIGHT POST, Complete with pole's metal base and concrete foundation, Withstands 140Km/h Wind Speed, IP65, lifetime 50000 hours	16
		400	50	8	عدد	F13: 14W, 1600lm (efficacy > 100lm/W), Decorative LED lighting fixture recessed, stairs light die cast aluminum frame with protection horizontal lines grid & UV stabalized nylon back box opal plexiglass diffuser, IP65, lifetime 50000 hours	17
123143	2150						
						لوحات التوزيع الرئيسية:	3/1
	12000	12000	1	عدد	عدد	تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل اللوحة الكهربائية الرئيسية (SWGR-N) مع درجة حماية IP67 وتحتوي على الخزانه الرئيسية والقواطع الرئيسية والفرعية والباسبارات	أ
	8500	8500	1	عدد	عدد	تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل اللوحة الكهربائية الرئيسية (MDB, Form 2b) وتحتوي على الخزانه الرئيسية والقواطع الرئيسية والفرعية والباسبارات	ب
143643	20500						
						تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل اللوحات الكهربائية	3/2

الفرعية							
1	DB-G1L	عدد	1	475	475		
2	DB-G1P	عدد	1	700	700		
3	DB-G2L	عدد	1	525	525		بحيث تحتوي على Photocell , Timer بالأعداد المناسبة مع كل ما يلزم و حسب المخططات والمواصفات
4	DB-G2P	عدد	1	700	700		
5	DB-FIL	عدد	1	450	450		
6	DB-F1P	عدد	1	700	700		
7	DB-F2L	عدد	1	450	450		
8	DB-F2P	عدد	1	700	700		
9	DB-AC1	عدد	1	750	750		
10	DB-AC2	عدد	1	600	600		
11	DB-UPS	عدد	1	400	400		
				6450	150093		
3/3		عدد	1	2800	2800		تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل جهاز التغذية الكهربائية غير المنقطعة (1 فاز) بقدره 5 KVA. يجب ان تكون بطارية التخزين من النوع الذي لا يحتاج إلى صيانة وتعمل لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في حال انقطاع الكهرباء ، مع 32 isolater A والتوصيل ما بين MDB , isolater , UPS علما ان الكوابل المغذية محملة على بند الكوابل
3/4							تقديم وتركيب وتوصيل صواني كابلات مع كافة وسائل التثبيت والتركيب والدعائم والتجهيزات وحواجز الفصل ووسائل التعليق والوصلات والأكواع والفروع والغطاء في الأماكن المكشوفة كالسطح
1		م.ط	250	27	6750		صواني كابلات mesh wire من الستيل المغلفن المقوى بأبعاد 300×50مم
2		م.ط	30	24	720		صواني كابلات من الستيل المغلفن المقوى مثقبة بأبعاد 200×50مم
3		م.ط	50	26	1300		صواني كابلات من الستيل المغلفن المقوى مثقبة بأبعاد 300×50مم
4		م.ط	30	40	1200		صواني كابلات من الستيل المغلفن المقوى مثقبة بأبعاد 400×50مم
5		م.ط	40	26	1040		صواني كابلات مع غطاء من الستيل المغلفن المقوى مثقبة بأبعاد 100×50مم
6		م.ط	60	42	2520		صواني كابلات مع غطاء من الستيل المغلفن المقوى مثقبة بأبعاد 300×50مم
7		م.ط	40	5	200		سلم كوابل (CABLELADDER) بعرض 400 مم
8		م.ط	20	35	700		سلم كوابل (CABLELADDER) بعرض 300 مم
3/5		عدد	1	1000	1000		توريد وتركيب وتشغيل لوحة تحكم بالإنارة و المعدات الميكانيكية للمبنى كاملا عن طريق كبسات تشغيل وكونتاكرات في غرفة المشرف في الطابق الارضي
				18230	168323		

						نظام التأريض:	4/1
		1500	1500	1	بالمقطوع	تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل نظام تأريض كامل للمبنى واللوحات الرئيسية (MDB, RMU) مع كل ما يلزم من كوابل واسلاك ومواسير بكافة أنواعها وكوابل (150 mm2 CU CABLE) ومجدول وقضبان تأريض أو شبكة تأريض من الحديد المغطى بالنحاس المخمر مع المراتب الملائمة وناقل نحاسي مجدول يصل ما بين حفرة التأريض واللوحه الكهربائية ومواد تثبيت وربط والحفر وإعادة الردم والمناهل الأرضية وذلك لتحقيق مقاومة تأريض لا تزيد عن (2) أوم.	1
		1200	1200	1	بالمقطوع	كالبند السابق (1-4) ولكن نظام تأريض لأنظمة التيار الضعيف باستخدام كابل (6 mm2 CU CABLE) مجدول وذلك لتحقيق مقاومة تأريض لا تزيد عن (1) أوم.	2
	171023	2700					
						تقديم وتركيب وتوصيل وتجريب وتشغيل شبكة إنذار من الحريق وتسليم النظام للدفاع المدني وتنفيذ النظام بالتنسيق مع الدفاع المدني وتنفيذ اي متطلبات لهم وتشمل التمديدات من المواسير PVC بكافة أنواعها	5/1
		3600	40	90	عدد	كاشف دخاني / Ceiling mounted/ باستخدام كوابل مقاومة للحريق X1.5mm22	1
		400	40	10	عدد	كاشف دخاني / Surface mounted/ باستخدام كوابل مقاومة للحريق X1.5mm22	2
		80	40	2	عدد	كاشف حراري / Ceiling mounted/ باستخدام كوابل مقاومة للحريق mm2x21.5	3
		80	40	2	عدد	كاشف دخاني / mounted wall/ باستخدام كوابل مقاومة للحريق mm2x21.5	4
		440	40	11	عدد	2X1.5mm2 باستخدام كوابل مقاومة للحريق break glass unit	5
		780	65	12	عدد	جرس إنذار داخلي باستخدام كوابل مقاومة للحريق mm2x22.5	6
		540	90	6	عدد	جرس إنذار خارجي IP65 ، باستخدام كوابل مقاومة للحريق X2.5mm22	7
						لوحة إنذار من الحريق الرئيسية ((CONVENTIONAL	5/2
		650	650	1	عدد	تقديم وتركيب واختبار وتسليم وتشغيل لوحة إنذار من الحريق رئيسية من النوع التقليدي مكونه من 12 مناطق وتحتوي كل التجهيزات والمستلزمات	أ
		150	150	1	عدد	تقديم وتركيب واختبار وتسليم غطاء معدني ديكوري مع مفتاح لحماية اللوحة وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المشرف	ب
	177743	6720					
						نظام المعلومات وشبكة الكمبيوتر:	6/1

1	تقديم وتركيب وتسليم وتجريب و تشغيل ابريز جداري (RJ45))	عدد	79	60	4740		
2	كابلند السابق (1/6-1) ولكن ابريز تلفون ((RJ45	عدد	37	60	2220		
3	كابلند السابق (1/6-1) ولكن ابريز سقفي لجهاز العرض (Projector))	عدد	16	60	960		
4	كابلند السابق (1/6-1) ولكن ابريز سقفي لنقاط ويرأس WAP الداخلية	عدد	16	65	1040		
5	كابلند السابق (1/6-1) ولكن ابريز جداري على ارتفاع عالي وداخل صندوق مطري IP67 لنقاط وبرلس WAP الخارجية	عدد	5	65	325		
6	تقديم ووتركيب وتجريب وتسليم وتشغيل مأخذ HDMI	عدد	17	150	2550		
6/2	تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل خزانه اتصالات رئيسية (MAIN DATA CABINATE)معالجه ضد الصدا ومدھونه ذات غطاء معدني من نفس النوع مع واجهة امامية زجاجية وباب وقفل وقابلة للفتح من ثلاث جوانب بالاضافة الى علبة تجميع للكوابل من الصاج المغلفن غاطسة اسفل الكابينة بحيث تتسع لكافة الكوابل	عدد	1	1500	1500		
					13335	191078	
6/3	تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل خزانه اتصالات فرعية (DATA SLAVE CABINATE)معالجه ضد الصدا ومدھونه ذات غطاء معدني من نفس النوع مع واجهة امامية زجاجية وباب وقفل وقابلة للفتح من ثلاث جوانب بالاضافة الى علبة تجميع للكوابل من الصاج المغلفن غاطسة اسفل الكابينة بحيث تتسع لكافة الكوابل	عدد	1	1300	1300		
6/4	الربط بين جميع الكابن الفرعية والكابينة الرئيسية مع كل ما يلزم من كوابل UTP CAT6 DATA CABLE4 ومواسير PVC	م.ط	30	15	450		
6/5	تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل P.O.ESWITCH خاص بنظام الحاسوب والهاتف و WAP						
	24 PORT x 100/1000 Mbps, fully managed P.O.E switch	عدد	8	435	3480		
6/6	تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل أجهزة هاتف (IP TELEPHONE)						
	IP Phones, Standard telephones with LCD display	عدد	37	80	2960		
6/7	تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل كيبل فايبر خارجي (Multimode OM3 1*12 Cores) عدد (2) (Main & Back-up)	م.ط	125	25	3125		
					11315	202393	
6/8	تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل FIBER OPTIC PATCH PANEL خاص بكوابل الفايفر						

		470	235	2	عدد	كما في المواصفات الخاصة بالعطاء Fiber Optic Patch Panel مع كل ما يلزم من Fiber Optic Patch Cord بطول 2 متر	أ-
						تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل Aggregation switch	6/9
		2400	1200	2	عدد	4x 1/10Gig SFP/SFP+ ports min., 24x 1/10G Base-T active ports minimum, fully managed Aggregation Switch	أ-
							6/10
		3520	220	16	عدد	Indoor Wireless Access Point	أ-
		1250	250	5	عدد	Outdoor Wireless Access Point	ب-
	210033	7640					
						تقديم وتركيب واختبار وتسليم وتشغيل حبل سحب خاص بنظام التنبيه بحيث يتم تركيبه في حمامات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوصيله للمكان المختص مع كل ما يلزم من مواسير بكافة أنواعها واسلاك	7/1
		190	95	2	عدد	Over door indication (Lamp and sounder)	أ-
		380	95	4	عدد	Pull cord unit at two levels Ring to be at 100mm from floor Ring to be between 800/1000mm from floor	ب-
		140	70	2	عدد	Rest button	ج-
		250	250	1	عدد	Call controller	د-
		17000	17000	1	بالمقطوع	تقديم وتركيب واختبار وتسليم وتشغيل نظام حماية من الصواعق متكامل مكون من شبكة قفص (فارادي) مع كل القضبان والأسلاك والكابلات وتجهيزات التثبيت والتوصيل وقضبان التأريض والمناهل ونقاط الكشف والفحص	8/1
	227993	17960					
		1125	75	15	عدد	تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل اباريز معلومات (R) 45] خاصة بنظام الكاميرات الداخلية حسب التوزيع الموضح بالمخططات باستخدام كوابل UTP4 CATE ضمن مواسير PVC بكافة أنواعها لا تقل عن 25 ملم و كل ما يلزم من علب السحب الفرعية والرئيسية ويتم توصيلها على PATCH [Fluke Test] الخاصة بالكاميرات والسعر يشمل كذلك فحص PANEL	9/1
		900	90	10	عدد	تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل اباريز معلومات (R) 45] داخل صندوق مطري IP67 خاصة بنظام الكاميرات الخارجية حسب التوزيع الموضح	2

						المخططات باستخدام كوابل UTP CAT64 ضمن مواشير PVC بكافة أنواعها لا تقل عن 25 ملم	
		750	750	1	عدد	تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل خزانه اتصالات خاصة بنظام الكاميرات (MDC-C) معالج ضد الصدا ومدهونه ذات غطاء معدني من نفس النوع مع واجهة امامية زجاجية وباب وقفل وقابلة للفتح من ثلاث جوانب بالاضافة الى علبه تجميع للكوابل (30 30cm) من الصاج المغلف غاطسة اسفل وخلف الكابينة بحيث تتسع لكافة الكوابل,	3
						تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل P.O.ESWITCH خاص بنظام الكاميرات	4
		950	475	2	عدد	24 PORT x 100/1000 Mbps , fully managed P.O.E switch	أ-
	231718	3725					
							9/2
		2250	150	15	عدد	الكاميرات الداخلية تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل كاميرات ملونه داخلية مع العدسات الخاصة و العدسات	1
		2500	250	10	عدد	الكاميرات الخارجية "Megapixel High Resolution 1/2.7 5- Progressive scan CMOS, outdoor IP Bullet camera with 2.7 to 13.5 mm motorized varifocal lens, IP67	2
		560	560	1	عدد	مسجل الفيديو الخاص بالمراقبة. تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل نظام جهاز تسجيل فيديو للمراقبة الداخلية (NVR) بسعة 32 قناة بحيث يتم توصيل جميع الكاميرات الى patch panels و من ثم الى POE switches ومن ثم الى NVR،	3
		720	720	1	عدد	جهاز المراقبة (Monitor) تقديم وتركيب وتجريب وتسليم وتشغيل جهاز (Monitor) LED للمراقبة (60 انش) بغرفة L.C Room/control الموجودة بالطابق الأرضي	4
		1320	330	4	عدد	وحدات التخزين (Storage) تقديم وتركيب وتجريب وتسليم وتشغيل وحدات تخزين لنظام الكاميرات TB/128MB(6GB/s)/(RPM)/SATA38	5
		1200	1200	1	عدد	جهاز الحاسوب الخاص بالنظام (Computer for Vms Client Software) تقديم وتركيب وتجريب وتسليم وتشغيل جهاز حاسوب خاص بنظام الكاميرات	6
	240268	8550					

						تقديم وتركيب وتشغيل وفحص نظام صوتي ومرئي (AUDIOVISUAL SYSTEM)	10/1
		2200	550	4	عدد	جهاز Audio-Video	1
		480	60	8	عدد	6W Ceiling mounted loud speaker with match transformer	2
		1800	450	4	عدد	جهاز مضخم صوت Mixer Amplifier W60	3
		1680	420	4	عدد	43" LED Display	4
		600	150	4	عدد	كابينة جدارية مع رفوف حسب الحاجة (6 U) وتتسع لجميع مكونات النظام	5
		1100	550	2	عدد	جهاز Audio-Video	6
		840	420	2	عدد	43" LED Display	7
		1100	550	2	عدد	Rack Cabinet 32U	8
	250068	9800					
						تقديم وتركيب منهل ارضي من الخرسانة يتم عمل فتحة في ارضية المنهل لتصرف المياه الداخلة اليه كما يتم صب الخرسانة بعد وضع المواسير ، تكون سماكة الجدار (20)سم ذو حلق من الاعلى من حديد الزاوية وله غطاء معدني سكب صنف ثقيل	11/1
		1500	500	3	عدد	منهل قياس 900×800×800mm	1
		1500	500	3	عدد	منهل قياس 700×600×600mm	2
						تقديم وتمديد وتركيب مواسير UPVC صلبة فارغة مع سلك سحب	11/1
		3700	37	100	م.ط	مواسير قطر 6 انش مع سلك سحب من غرفة الكهرباء الرئيسية وحتى المنهل خارج غرفة المحول القائم	1
		6000	16	375	م.ط	مواسير قطر 3 انش مع سلك سحب من غرفة الاتصالات الرئيسية وحتى منهل الاتصالات القائم في الموقع العام	2
		24000	24000	1	عدد	تقديم وتركيب وتشغيل مصعد ركاب كهربائي ((Gearless TWO STOPS) حمولة (8 شخص/630 كغم) سرعة 1م/ث (Full Package) في المكان المخصص والمبين على المخططات على أن يقدم المصعد كوحدة واحدة (Full Package)	12
	286768	36700					
	286768						

خلاصة جدول الكميات (بالدينار الاردني)			
سعر العطاء		نوع العمل	القسم
دينار	فلس		
1066614	750	مجموع الاعمال المدنية والمعمارية	القسم الاول
153589	--	مجموع الاعمال الميكانيكية	القسم الثاني
286768	--	مجموع الاعمال الكهربائية	القسم الثالث
1506971.75		المجموع	
30139.435		حسم (2 %)	
1476832.315		المجموع بعد الحسم	
1476832.315		المجموع الكلي (بالدينار الاردني) شاملا كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.	

1. حسب جدول الكميات والأسعار المقدمة من قبل المقاول والموقع والمختوم من قبله حسب الأصول، وإية تعديلات تمت عليه.
2. مدة العطاء (450) يوم من تاريخ امر المباشرة.
3. طريقة الدفع: مرحلي حسب نسبة الإنجاز بحد أدنى (50000) خمسون ألف دينار لكل دفعة وفي حال تأخر الدفعة المرحلية من قبل الجهة المانحة فلا يحق للمقاول المطالبة بأية تعويضات مالية وزمنية أو أي نوع آخر من التعويضات.
4. غرامات التأخير (280) مائتان وثمانون دينار عن كل يوم تأخير بحد أقصى (10%) من قيمة العقد المقبولة.
5. الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير 10% (عشرة بالمئة) من قيمة العقد المقبولة.
6. في حال نشوء أي خلاف أو نزاع بين الفريق الثاني والجهة المشتريّة حول تنفيذ أو تفسير أي من أحكام العقد المبرم مع المتعهد، يسعى أولاً إلى تسوية النزاع ودياً عن طريق المصالحة والتفاوض المباشر بين الطرفين، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية خلال مدة معقولة، يحال النزاع إلى القضاء المختص داخل المملكة الأردنية الهاشمية وعدم اللجوء الى التحكيم بأي شكل من الأشكال.

شروط قرار الإحالة رقم (2026/9)

- 1- يلتزم الفريق الثاني الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ أو شيك مصدق بنسبة (10%) من القيمة الاجمالية للإحالة.
- 2- على الفريق الثاني دفع رسوم الطوابع والإحالة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار الإحالة.
- 3- تعتبر كافة الوثائق المقدمة للعطاء والمراسلات اللاحقة والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والكتالوجات والنشرات المرفقة مع العرض والعينات المعتمدة التي وافقت عليها الجامعة والمخططات الهندسية والوثائق القياسية والعرض المقدم من قبل المقاول جزءاً لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- 4- يلتزم الفريق الثاني بدفع أجور نشر الإعلان في الصحف الرسمية.
- 5- يجب أن يكون الفريق الثاني مشترك في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو أي نظام مرتبط به.

- 6- يلتزم الفريق الثاني التزاماً تاماً بما ورد في قرار الاحالة رقم (2026/9) وفي حال مخالفته لما ورد في قرار الاحالة تطبق عليه أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات والملاحق الصادرة بموجبه وتطبيق كافة البنود الواردة في الوثائق القياسية لدعوة العطاء.
- 7- يخضع هذا القرار للتصديق من الجهة المخولة للتصديق عليه بمقتضى أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022)، ولا يعتبر ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه حسب الأصول.
- 8- تسري أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة (2022) والبنود الواردة في الوثائق القياسية لدعوة العطاء. على هذا العطاء ولها صفة الأولوية.